

Muraux DC Inverter gamme LLCC



BÉNÉFICES

- **Confort acoustique**
- 22 dB(A)
- **Économies d'énergie**
- classe A+ en chaud (selon modèle), classe A++ en froid
- **Confort toutes saisons**
- large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
- mode pleine puissance

MURAUX DC INVERTER LLCC



ASYG 7 à 12 LLCC



Infra-rouge (série)



p.50



p.26



nous consulter



nous consulter

* La garantie de 2 ans pièces est étendue à 5 ans pour le compresseur si un contrat d'entretien annuel est souscrit dès la première année, soit auprès de l'installateur, soit auprès d'une entreprise spécialisée, soit auprès d'Atlantic.

Caractéristiques techniques

Alimentation : Mono 230V - 50Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W) RÉFÉRENCE	2 000	2 500	3 400
	ASYG 7 LLCC NOUVEAU	ASYG 9 LLCC NOUVEAU	ASYG 12 LLCC NOUVEAU

DIMENSIONNEMENT			
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES			
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	2 000 (900 / 2 800)	2 500 (900 / 3 000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	2 700 (900 / 3 600)	3 000 (900 / 3 800)
P. calo. à -7°C	W	2 400	2 600
P. abs. nominale en froid	W	470	730
P. abs. nominale en chaud	W	620	740
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	325 / 740	325 / 740
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	1 670	1 670
PERFORMANCES			
EER		4,26	3,42
COP		4,35	4,05
SEER		6,70	6,90
SCOP		4,00	4,00
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	22 / 43	22 / 43
Puissance acoustique (u. int.)	dB(A)	59	59
Pression acoustique (u. ext.)	dB(A)	47	47
Puissance acoustique (u. ext.)	dB(A)	61	61
CLASSIFICATION ErP			
Classe énergétique (froid)		A++	A++
Classe énergétique (chaud)		A+	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT			
Froid	°C	-10 à 43	-10 à 43
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24

INSTALLATION			
DIMENSIONS (HxLxP)			
u. int.	mm	262 x 820 x 206	262 x 820 x 206
u. ext.	mm	535 x 663 x 293	535 x 663 x 293
POIDS			
u. int. / u. ext.	kg	7 / 24	7 / 24
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES			
Intensité Nom.	A	3	3,5
Calibre disjonct.	A	16	16
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²
Câble alimentation		3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²
Unité à alimenter élec.		u. ext.	u. ext.
LIAISONS FRIGORIFIQUES			
Dia. gaz	pouce	3/8"	3/8"
Dia. liquide	pouce	1/4"	1/4"
Long. standard	m	15	15
Long. min. / max.	m	3 / 20	3 / 20
Dénivelé max.	m	15	15
Charge nominale en R410A (long. standard)	g	650	650
Charge add.	g/m	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION DES CONDENSATS			
Unité intérieure	mm	16	16

Détails des références

UNITÉ INTÉRIEURE*		ASYG 7 LLCC.UI	ASYG 9 LLCC.UI	ASYG 12 LLCC.UI
Code - famille		873 053 83.10	873 054 83.10	873 055 83.10
Prix (€ H.T.) + éco-participation (€ H.T.)		510,00 0,83	530,00 0,83	645,00 0,83
UNITÉ EXTÉRIEURE		AOYG 7 LLCC.UE	AOYG 9 LLCC.UE	AOYG 12 LLCC.UE
Code - famille		872 025 82.10	872 026 82.10	872 027 82.10
Prix (€ H.T.) + éco-participation (€ H.T.)		785,00 5,00	845,00 5,00	960,00 5,00
ENSEMBLE		ASYG 7 LLCC	ASYG 9 LLCC	ASYG 12 LLCC
Code - famille		878 036 88.10	878 037 88.10	878 038 88.10
Prix (€ H.T.) + éco-participation (€ H.T.)		1 295,00 5,00	1 375,00 5,00	1 605,00 5,00

*Livrée avec sa télécommande infra-rouge.