


Guide de choix

Grilles et diffuseurs

GRILLES DE SOUFFLAGE	Forme du jet d'air	Application	Δt \pm °C	Vitesse recommandée (m/s)	Hauteur sous plafond conseillée (m)	Taux d'induction	Page
À AILETTES MOBILES							
 GALC GALC-R	 1 direction	Plafond	10	2 à 3,5	< 4	★☆☆☆☆	p. 416
 GCF	 2 directions	Conduit	10	2 à 4	< 4	★☆☆☆☆	p. 411
 GDF-GDA	 2 directions	Mur	10	2 à 3,5	< 4	★☆☆☆☆	p. 408
 GSF-GSA	 1 direction	Mur	10	2 à 3,5	< 4	★☆☆☆☆	p. 412
À AILETTES FIXES							
 DLA	 1 direction	Mur Allège	10	2 à 3,5	< 3	★☆☆☆☆	p. 414

GRILLES DE REPRISE MUR OU PLAFOND	Filtre	Application	Vitesse recommandée (m/s)	Plage de débit (m³/h)	Page
À AILETTES FIXES					
 GRE	Sans	Mur	2 à 3,5	De 150 à 2 500	p. 420
 GRA	Sans	Mur	2 à 3,5	De 150 à 5 000	p. 418
 GRA-FL	Avec	Mur	2 à 3,5	De 150 à 1 700	p. 418
 GPF	Avec	Mur Plafond	2 à 3,5	De 360 à 3 000	p.419
À MAILLE CARRÉE					
 GRK	Sans	Mur Plafond	2 à 3,5	De 300 à 4 500	p. 421

GRILLES DE REPRISE POUR PLAFOND MODULAIRE	Filtre	Application	Vitesse recommandée (m/s)	Plage de débit (m³/h)	Ø Piquage du plénum (mm)	Page
À AILETTES FIXES INCLINÉES À 45°						
 GRA-FP	Sans	Plafond	2 à 3,5	Sans filtre de 1 100 à 2 500	315	p. 425
 GRA-FP-F	Avec			Avec filtre de 1 000 à 2 000		
À MAILLE CARRÉE						
 GRMC-FP	En option	Plafond	2 à 3,5	Sans filtre de 1 000 à 3 000 Avec filtre de 800 à 2 000	De 200 à 315	p. 426
TÔLE PERFORÉE						
 GRTP-FP	En option	Plafond	2 à 3,5	Sans filtre de 500 à 900 Avec filtre de 400 à 750	De 200 à 315	p. 427